

## ESS-Storage LFP CON 5000



### Produktübersicht

Das ESS-Storage LFP CON 5000 Batteriesystem nutzt 314-Ah-Lithium-Eisenphosphat-Zellen und bietet eine maximale Kapazität von 5 MWh sowie eine extrem hohe Energiedichte. Es verfügt über ein integriertes Design mit einem dreistufigen BMS, einer USV, einem Flüssigkeitskühlsystem und einem Brandschutzsystem. Dieses System ermöglicht die flexible Montage großer Energiespeicheranlagen und steigert die Energiedichte im Vergleich zur vorherigen Generation um 20 %, wodurch Kosten und der Platzbedarf der Station deutlich reduziert werden.

Spezielle 314-Ah-Energiespeicherzellen mit großer Kapazität, und seine Gesamtkapazität erreicht ein Niveau von 5 MWh. Es zeichnet sich durch eine hohe Energiedichte, hohe Sicherheit, hohe Intelligenz und geringe Temperaturunterschiede aus.



Das IOS-Standarddesign für 20-Fuß-Container erfüllt die Anforderungen an den kompletten Kabinen- und den Seetransport.

Kombination aus Brandschutz auf Modulebene und Brandschutz auf Kabinenebene, mit Erkennung von brennbaren Gasen, einem Abluftsystem, einem Wassersprühsystem und passiven Druckentlastungsfunktionen, um den gesunden und stabilen Betrieb des Batteriesystems auf mehreren Ebenen zu schützen.



Dreistufiger Sicherungsmechanismus: Gleichstromsicherung des Batterie-packs, die Gleichstromsicherung des Batterieclusters und die Wechselstromsicherung der PCS, reduziert die durch Kurzschlussfehler verursachten Gefahren auf ein Minimum.

Modell	ESS CON 5000
<b>Batterieseitige Parameter</b>	
Batteriekapazität	5,016 MWh
Batteriezellkapazität	314Ah
Batterietyp	LiFePO4
Zyklenanzahl	>6000 (95% DOD, 70% EOL)
Nennspannung	1331,2 V
<b>AC-Seitige Parameter (Netzanschluss)</b>	
Max. unterstützte AC-Leistung	2,5 MW
<b>Basisparameter</b>	
Kühlung	Flüssigkühlung
Betriebstemperatur	-20°C - +50°C
Relative Luftfeuchtigkeit	≤95% RH, ohne Kondensation
Max. zulässige Höhe	<5000 m (>3000 m Leistungsreduziert)
IP-Schutzart	IP54
Geräuschpegel	≤ 85 dB
Überspannung/Unterspannung, Überstrom, Übertemperatur/Untertemperatur, zu hoher/ zu niedriger Ladezustand (SOC), niedrige Isolationsimpedanz, Kurzschlusschutz, etc.	
Schutzfunktionen	
Brandschutzsystem	CF3CHFCF3 (C6F120) / Aerosol
Kommunikation	LAN, RS485 (Modbus-TCP), 4G
Abmessungen (BxTxH)	6058 mm x 2438 mm x 2596 mm
Gewicht	Ca. 43t